



IPV-CH241A4TU-HALTF- LFW36PW

FICHA TÉCNICA SEETONG

[Modelo y partida arancelaria](#)

IPV-CH241A4TU-HALTF-LFW36PW IA ULTRA LOW LIGHT HS 85258090 IP67

Seetong México
administracion@seetong.mx

FICHA TÉCNICA



Reconocimiento facial, peatones y vehículos, intrusión perimetral, cruce de líneas, detección de objetos, conteo de cruces, mapa de calor, densidad de multitudes, longitud de cola, matrícula, sonido raro, Intrusión, entrada de región, salida de región

Dispositivo de imagen 1/1.8"

Píxeles efectivos 8MP 3840(H)×2160(V)

Mín. Iluminación Color 0,0007 lux @ F1.0 (AGC encendido); B/N 0 lux @ IR ENCENDIDO

Tipo de lente 3,6 mm/F N° 1,0

Campo de visión angular Horizontal: 96°, Vertical: 51°, Diagonal: 115°

Luz roja azul 2 (1 rojo y 1 azul)

Longitud visible IR/Longitud visible con luz cálida

Hasta 25m

Amplio rango dinámico WDR

Configuración de imagen Modo a todo color

Función inteligente

Reconocimiento facial, peatones y vehículos, intrusión perimetral, cruce de líneas, detección de objetos, conteo de cruces, mapa de calor, densidad de multitudes, longitud de cola, matrícula, sonido raro, Intrusión, entrada de región, salida de región

Protección de ingreso IP67

Condiciones de operación -35~+60°C/menos de ≤ 95% HR

FICHA TÉCNICA

Model name IPV-CH294A2TU-HALTF-LFW36PW IPV-CH241A4TU-HALTF-LFW36PW

Imaging Device 1/1.8"

Effective Pixels 4MP 2688(H)×1520(V) 8MP 3840(H)×2160(V)

Min. Illumination Color 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Color 0.0007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON

Focal Length (Zoom Ratio)/Max. Aperture Ratio 3.6 mm/F No. 1.0

Angular Field of View Horizontal:96°, Vertical: 51°, Diagonal:115°

Min. Object Distance 0.2m

Lens Type Fixed(M16/F1.0)

IR LED NA

WarmLight 2

Red Blue Light 2 (1 Red&1 Blue)

IR Viewable Length/WarmLight Viewable Length Up to 25m

Wide Dynamic Range WDR

Image Setting Full Color Mode

White Balance Auto/Manual

Electronic Shutter Speed 1/5 ~ 1/20000s

On-Board Storage Micro SD slot, up to 256GB

Audio Built-in microphone&Speaker

Hardware Reset Yes

Smart Feature Face Recognition, Pedestrian & Vehicle, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Object Detection, Crossing Counting, Heat Map, Crowd Density, Queue Length, License Plate, Rare Sound,

Intrusion, Region Entrance, Region Exiting

Ethernet RJ45(10/100BASE-T)

Video Compression Format H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG

Max.Resolution 4MP(2688×1520)@30fps 8MP(3840×2160)@30fps

Video Quality Adjustment 256Kbps ~ 8Mbps

FICHA TÉCNICA

Protocol TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,

SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP

Application Programming Interface ONVIF(Profile S/G/T)

Operating Conditions -35~+60°C/less than $\leq$ 95% RH

Ingress Protection IP67

Power DC12V: max.4.5W,

PoE: max.5.7W DC12V: max.7.1W,

PoE: max.8.3W

Mechanical Metal